



NOTES:
 1.MATERIAL:
 HOUSING: LCP,UL 94V-0,COLOR: BLACK
 CONTACT: BRASS,SQ.1.08mm.
 2.FINISH:
 CONTACT: 100u" MIN TIN PLATED OVER,
 50u"MIN. NICKEL UNDER PLATING ALL OVER.
 3.SPECIFICATION:
 CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX.
 INSULATION RESISTANCE: 1000mΩ
 VOLTAGE RATING: 250VAC.
 CURRENT RATING: 9AMPS.
 TEMPERTATURE RANGE: -55°C TO +105°C.

塑膠部分的耐温温度: 不低于260° C.
 波峰焊上锡温度要求: 230° C .
 存储环境:
 存储温度在24-26° C 湿度在65%的存储
 环境下电子连接器成品的保质期为6个月。

RECOMMENDED P.C.B. HOLE LAYORT
 (TOLERANCE:±0.05)

版本	變更內容	日期
千川	MODIFIXATION	DATE
00	新整理	2020.06.01

 東莞市千川电子有限公司
 DONG GUAN QIAN CHUAN ELECTRONIC CO., LTD

公差	數量	制圖	潘紅國	品名	ATX 2*4P正向大卡扣	
TOLERANCE	QUANTITY	DRAWIN	潘紅國	TITLE	直立式 DIP 2.40mm	
X ± 0.25	單位	審核	Tchen	料號	QAX8DA1-OMLBOP	
.XX ± 0.20	UNIT	CHECKED	LGL	材質	圖號	
.XXX ± 0.10	比例	核准		MATERIAL	DRAW NO.	
X° ± 2°	SCALE	APPROVE				
.X° ± --	圖幅	PROJ.				
	SIZE			頁數	顏色	
				SHEET		
				1 OF 1		

